

電子カルテ用プリンター 一式
仕様書

令和8年7月

独立行政法人国立病院機構姫路医療センター

電子カルテ用プリンター 一式 仕様書

項目番号		仕様内容
1	1	共通
1	1	1 調達品目は同一メーカー製品で統一すること。
1	1	2 契約後に当院が払い出す個別のIPアドレス及びプリンタ名を各台に設定したうえで納品すること。
1	1	6 納入するにあたって必要となる設定、配送、設置、調整、その他必要な作業や資材にかかる全ての費用は入札金額に含めること。
1	1	3 機体表面の指定場所にタックケースを用いてプリンタ名を貼付すること。タックケースは当院から提供するものを使用することとし、プリンタ名の印字は落札者が行うこと。
1	1	4 納品場所は当院が指定する各階・各部署内の設置場所とし、当該設置場所までの配送及び設置を行うこと。設置は令和8年8月31日までに完了すること。
1	1	5 各台には通常市販品と同容量のトナーカートリッジ又はインクカートリッジを予めフルセットした状態で納品すること。初回稼働時にスターター品の使用が必須である場合は、スターター品に加え通常市販品と同容量のトナーカートリッジ又はインクカートリッジ各1式を併せて納品すること。
1	1	7 既設の旧プリンター（今回調達台数と同種・同数）については設置の際に回収のうえ産業廃棄物として落札者の責任において処分することとし、この廃棄費用も入札金額に含めること。廃棄業者への引き渡しは令和8年9月30日までにを行うこと。
1	1	8 電話、メール又はWEB問い合わせによるサポート受付窓口を有し、トラブル発生時の迅速な対応が可能な専任部署が日本国内に設置されていること。
1	1	9 修理にかかる連絡受付窓口及び修理作業の対応時間として最低限、平日9時～17時を確保していること。
2	1	モノクロA4プリンター
2	1	1 以下仕様を満たすモノクロA4プリンターを108台調達すること。
2	1	2 印刷方式はレーザー露光乾式静電転写方式、LEDアレイ+乾式1成分電子写真方式、又はインクジェット方式であること。
2	1	3 印字速度はA4用紙片面印刷で42枚/分以上であること。
2	1	4 ファーストプリントはA4用紙片面印刷で5.3秒以下であること。
2	1	5 ウォームアップタイムは電源投入時38秒以下であること。
2	1	6 印刷用紙サイズはトレイからA4、B5、A5対応であること。
2	1	7 標準給紙カセットに500枚以上と手差しトレイに100枚以上の用紙をセットできること。
2	1	8 標準機能として自動両面印刷が可能なこと。
2	1	9 本体外形寸法が390mm (W) x412mm (D) x326mm (H)以内であること。
2	1	11 耐久枚数は、60万ページ以上であること。
2	1	12 純正品トナー又は純正品インクを使用してJISX6931標準現行換算で印刷した場合に、1枚あたりの当院へのトナー又はインク提供単価が1.0円以下であること。
2	2	モノクロA3プリンター
2	2	1 以下仕様を満たすモノクロA3プリンターを24台調達すること。
2	2	2 印刷方式はレーザー露光乾式静電転写方式、LEDアレイ+乾式1成分電子写真方式、又はインクジェット方式であること。
2	2	3 印字速度はA4用紙片面印刷で35枚/分以上であること。
2	2	4 ファーストプリントはA4用紙片面印刷で6.5秒以下であること。
2	2	5 ウォームアップタイムは電源投入時19秒以下であること。
2	2	6 印刷用紙サイズはトレイからA3、B4、A4、B5、A5対応であること。
2	2	7 標準給紙カセットに250枚以上と手差しトレイに100枚以上の用紙をセットできること。
2	2	8 増設給紙カセットには250枚以上の用紙をセットできること。
2	2	9 標準機能として自動両面印刷が可能なこと。
2	2	10 本体外形寸法が520mm (W) x420mm (D) x330mm (H)以内であること。
2	2	11 耐久枚数は、60万ページ以上であること。
2	2	12 純正品トナー又は純正品インクを使用してJISX6931標準現行換算で印刷した場合に、1枚あたりの当院へのトナー又はインク提供単価が1.0円以下であること。
2	3	カラーA4プリンター
2	3	1 以下仕様を満たすカラーA4プリンターを10台調達すること。

電子カルテ用プリンター 一式 仕様書

2	3	2	印刷方式はレーザー露光乾式静電転写方式、LEDアレイ+乾式1成分電子写真方式、又はインクジェット方式であること。
2	3	3	印字速度はA4用紙片面印刷の場合、モノクロ32枚/分以上、カラー32枚/分以上であること。
2	3	4	ファーストプリントはA4用紙片面印刷の場合、モノクロ5.7秒以下、カラー7.0秒以下であること。
2	3	5	ウォームアップタイムは電源投入時32秒以下であること。
2	3	6	印刷用紙サイズはトレイからA4、B5、A5対応であること。
2	3	7	標準給紙カセットに275枚以上と手差しトレイに55枚以上の用紙をセットできること。
2	3	8	標準機能として自動両面印刷が可能なこと。
2	3	9	本体外形寸法が420mm (W) x500mm (D) x407mm (H)以内であること。
2	3	10	耐久枚数は、45万ページ以上であること。
2	3	11	純正品トナー又は純正品インクを使用してJISX6931標準現行換算で印刷した場合に、1枚あたりの当院へのトナー又はインク提供単価がカラー9.5円、モノクロ1.5円以下であること。
2	4		カラーA3プリンター
2	4	1	以下仕様を満たすカラーA3プリンターを28台調達すること。
2	4	2	印刷方式はレーザー露光乾式静電転写方式、LEDアレイ+乾式1成分電子写真方式、又はインクジェット方式であること。
2	4	3	印字速度はA4用紙片面印刷の場合、モノクロ36枚/分以上、カラー36枚/分以上であること。
2	4	4	ファーストプリントはA4用紙片面印刷の場合、モノクロ14.0秒以下、カラー14.0秒以下であること。
2	4	5	ウォームアップタイムは電源投入時28秒以下であること。
2	4	6	印刷用紙サイズはトレイからA3、B4、A4、B5、A5対応であること。
2	4	7	標準給紙カセットに300枚以上と手差しトレイに100枚以上の用紙をセットできること。
2	4	8	増設給紙カセットには300枚以上の用紙をセットできること。
2	4	9	標準機能として自動両面印刷が可能なこと。
2	4	10	本体外形寸法が602mm (W) x665mm (D) X790mm (H) 以内であること。
2	4	11	耐久枚数は、60万ページ以上であること。
2	4	12	純正品トナー又は純正品インクを使用してJISX6931標準現行換算で印刷した場合に、1枚あたりの当院へのトナー又はインク提供単価がカラー9.5円、モノクロ1.5円以下であること。